# Eycasa Video-Türstation

Art.-Nr. CASA30100

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Montage | Aufputz |
| Frequenz Video | 2,4 Ghz |
| Modulation Video | FHSS+GFSK |
| Datenrate Video | 2 Mbps |
| Sendeleistung Video | 13,5 dBm |
| Sensibilität Video | -82 dBm |
| Frequenz Audio | 1,9Ghz |
| Modulation Audio | TMDA |
| Sendeleistung Audio | < 20 dBm |
| Sensibilität Audio | -82 dBm |
| Datenrate Audio | 64 Kbps |
| Proximity Schlüssel | bis zu 10 Schlüssel einlernbar |
| Alarmierung | Türklingel-Signal an Basisstation |
| Anschließbare Geräte | Eycasa Basisstation |
| Anzahl IR LEDs | 8 IR LEDs |
| Auflösung | 640 x 480 Pixel (VGA) |
| Ausrichtung | Horizontal oder vertikal |
| Batterietyp | 6 x AA 1,5V (CASA30150) |
| Betriebsmodus | Permanente Spannungsversorgung oder Batteriebetrieben |
| Bildaufnehmer | 1/4'' CMOS |
| Bildrate | 20 fps |
| Breite | 315 mm |
| Brennweite | 2,5 mm |

| | |
|---|---|
| Funkreichweite | 30m (abhängig von den baulichen Gegebenheiten) m |
| Höhe | 135 mm |
| Horizontaler Blickwinkel | 120° ° |
| IR-Abstrahlwinkel | 120 ° |
| IR-Reichweite | ca. 1,5 m m |
| IR-Schwenkfilter | Nein |
| Länge | 32 mm |
| Lautsprecher | 8 Ohm, 2W x 1 |
| Max. Batterielebensdauer | 6-8 Monate (bei Verwendung von CASA30150) Jahr(e) |
| Max. Betriebstemperatur | -10°C – 50° C °C |
| Mikrofon | Integriert |
| Nettogewicht | 600 g kg |
| Relaisausgänge | 2 (Potentialfrei, NO) |
| Schutzart IP | IP54 |
| Spannungsversorgung AC | 12 – 24 V |
| Spannungsversorgung DC | 12 – 24 V |
| Stromaufnahme | Max. 800 mA |
| Videokomprimierung | MPEG-4 |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 06/2013